

LIRVAN®

PANEL SOLAR **ADD ON KIT13L PRO+**

Auto On-Off | Smart Sensor | Anti-Salitre | IOT | Telegestión | 4G
Caja aluminio | Estructura Modular | Mayor Resistencia

Garantía 5 Años



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÓDULO BATERÍA

Tipo	Litio-Ferrosfato LifePO4
Capacidad	120Ah / 3072Wh
Tensión nominal	25.6V
Mantenimiento	Modular de fácil cambio
Conectores	Plug & Play IP67
Tornillos batería	Acero inoxidable Anti-vandálicos
Protección IP	IP66
Protección IK	IK10
Temperatura máxima	45 C°
Temperatura mínima	-20 C°
Vida útil	4.000 ciclos DOD 70%
Garantía	5 años

MÓDULO SOLAR

Potencia	525Wp
Número de celdas	70 pcs
Eficacia nominal	21%
Tipo	Monocristalino bifacial
Fotocelda	Módulo solar
Conectores	Plug & Play IP67
Temperatura de carga	0°C / 60°C
Temperatura de descarga	-10°C / 60°C
Tornillos módulo Solar	Acero inoxidable Anti-vandálicos
Vida útil	25 años
Garantía	5 años

MÓDULO CONTROLADOR

Tipo	Controlador Solar MPPT Smart
Protección IP	IP67
Conectores	Plug & Play IP67
Configuración	Control remoto inteligente microondas
Garantía	5 años

COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL

Tipo	Cuerpo modular
Material	Aluminio inyectado anodizado
Protección IK	IK10
Conectores	Plug & Play IP67
Pintura	Electrostática Anticorrosiva
Sistema de fijación	Soporte circular 60mm / 2.3" con inclinación 0° a 30°
Material de fijación	Acero galvanizado
Tornillos módulo LED	Acero inoxidable Anti-vandálicos
Peso máximo	122 Kg
Test de vibración	110Mph / 177 K/h
Garantía	5 Años

EJEMPLO DE APLICACIONES

Voltaje de salida	15VDC - 70VDC
Opcional	110VAC - 220VAC



Led

CCTV
4G - wifiConcentrador -
Medidor

Router


Repetidor
de señal

AUTONOMÍAS

Recarga
5.9 HrsDescarga 3072Wh
Ajustable

DIMENSIONES

A: 1451.4 mm B: 2.137 mm C: 95 mm



DIMENSIONES DE EMPAQUE

Paneles

Cantidad de cajas: 2



Ancho: 450 mm
Largo: 1500 mm
Alto: 145 mm
Peso : 35 kg

Batería

Cantidad de cajas: 2



Ancho: 520 mm
Largo: 640 mm
Alto: 250 mm
Peso : 28.6 kg

Nota: Las dimensiones y el peso son por cada unidad (caja).